


GENERADOR INSONORIZADO

GEBO



24 kW

Potencia activa

30 kVA

Potencia aparente



GENERALES

Potencia principal (prime)	24 kW / 30 kVA
Potencia emergencia (standby)	No indicado
Tensión	400/230 V
Frecuencia	50 Hz
Factor de potencia	0,8
Fases	Trifásico

ALTERNADOR

Tipo	Brushless tipo Stamford
Aislamiento / protección IP	No indicado
Regulación de tensión	Automática (AVR)

DIMENSIONES Y PESO

Largo × ancho × alto	2.180 × 900 × 1.290 mm
Peso	955 kg
Nivel sonoro	75 dB(A) LWA

MOTOR

Marca y modelo	YTO YTN4044-23N
Cilindros / cilindrada	4 cil. • 3.300 cc
Refrigeración	Por agua
Velocidad de giro	1.500 rpm

COMBUSTIBLE

Capacidad del depósito	125 L
Consumo al 75 % de carga	5,6 L/h
Autonomía	≈ 22 h al 75 %

CONTROL Y EQUIPAMIENTO

Panel de control	Digital LCD • Modbus
Arranque	Batería 12 V / ATS
Protecciones	Sobrecarga, temp., aceite

Datos técnicos orientativos.